

Gestell-Ableser IRP-01



Anwendungen

- Fitnessstudio
- Hallen-/Schwimm-/Erlebnisbäder
- Wellnessressort
- Freizeitparks
- Bürogebäude

Features

- Edelstahlgehäuse
- Integriertes LCD Display
- Integration in bestehende Zutrittskontrollsysteme
- Hochwertiges Design

RFID Option

- HF (ISO14443A)

Beschreibung

Der Leser arbeitet über zwei Arten von Schnittstellen – RS-485 und Wiegand. Das Ausgabeformat muss zum Installationszeitpunkt ausgewählt und eingestellt werden.

Das Gehäuse ist in Form eines Edelstahlpfostens mit einer röntgentransparenten Abdeckung aus Glas ausgeführt.

Unter der oberen Abdeckung befinden sich eine Lesesteuertafel und ein LCD-Display mit animierter Anzeige der Betriebszustände.

Der Kartenlesevorgang wird durch ein akustisches Signal quittiert.

Kartenlesedistanz:

EM-Marin-Karten – nicht weniger als 7 cm
HID – nicht unter 6 cm

Technische Daten

Spezifikation	
Versorgungsgleichspannung	12 VDC
Stromverbrauch	max 12 W
Kommunikations-Interface	Wiegand/RS-485
Betriebstemperatur	von +1°C bis +40°C
Schutzklasse	IP41
Außenmaße	1025×107×107 mm

Bestellcodes

Versionen	Bestellcode
IRP-01 mit einer Reichweite von 100cm mit einem Wiegand oder RS-485 Interface für HID/EMM Karten	IRP-01
Zubehör	Bestellcode
Option: Netzteil	IRP-01-PS
Eingebauter iDTRONIC RFID Leser	IRP-01-RFID

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9
E-Mail: info@idtronic-secureaccess.de
Web: idtronic-secureaccess.de

For further information & prices, please contact info@idtronic-secureaccess.de

Subject to alteration without prior notice
©2018 iDTRONIC GmbH