

Drehkreuz KT-02



Anwendungen

- Fitnessstudios
- Hallen-/Schwimm-/Erlebnisbäder
- Wellnessressorts
- Freizeitparks
- Öffentlichen Personennahverkehr

Features

- Edelstahlgehäuse
- Integriertes LED Display
- Remote Panel
- Schlüsselhilfsentriegelung
- Optional:
 - mechanische Anti-Panik Faltarme
 - 2 RFID HF Leser (MIFARE®)

RFID Option

- HF (ISO14443A)

Beschreibung

Das Dreiarm-Drehkreuz KT-02 von iDTRONIC ist die Basisvariante, welches für den Indoor-Gebrauch konzipiert wurde.

Das Gehäuse des KT-02 besteht aus pulverbeschichteten Stahl in Dunkelgrau. Die Sperrleisten bestehen aus glänzendem rostfreiem Edelstahl.

Auf Wunsch können Sie die RFID Leser, die zur Zutrittskontrolle benötigt werden, dazu buchen. Somit sparen Sie die Kosten einer separaten Anschaffung, sowie den Aufwand die Leser extra verbauen zu müssen.

Die LED Beleuchtung des Drehkreuzes zeigt deutlich, ob eine autorisierte oder nicht autorisierte Person den Zutritt verlangt. Grünes Licht steht für autorisierte Personen, während das rote Stoppsignal darauf hindeutet, dass das Drehkreuz geschlossen ist und das Passieren der Kontrolle verwehrt bleibt.

Dank der im Standardlieferumfang enthaltenen kabelgebundenen Fernsteuerung kann das KT-02 auch bequem von Ihrem Empfang aus entsperrt werden.

Das Drehkreuz KT-02 wird in der Basisvariante mit einem Notfallschlüssel ausgestattet. Optional kann das KT-02 mit mechanischen Anti-Panik Faltarmen ausgestattet werden. Ein Herunterklappen ist dann nur manuell möglich.

Technische Daten

Spezifikation	
Abmessungen mit Sperrarmen	1040 × 640 × 683 mm
Verpackung und Gewicht	1140 × 753 × 355 mm (55,9 kg)
Versorgungsgleichspannung	12 ± 1.2 VDC
Durchgangsfrequenz (Betriebsart Einzelpassage)	30 Personen/ min
Durchgangsfrequenz (Betriebsart Freipassage)	60 Personen/ min
Breite der Durchgangszone	500 mm
RFID	Optional: 2 HF RFID Leser (NXP MIFARE Ultralight, Classic 1K, 4K)
Gesteuerte Passagerichtungen	Bidirektional
Kommunikations-Interface	TCP/IP
Betriebstemperatur	von +1°C bis +40°C
Schutzklasse	IP41
Optionen	Anti-Panik Faltarme (mechanisch)

Bestellcodes

Versionen	Bestellcode
KT-02.3 mit 2 EMM/HID Kartenlesern	KT-02.3
KT-02.7 mit 2 Mifare Kartenlesern	KT-02.7
Zubehör	Bestellcode
Eingebauter iDTRONIC RFID Leser	KT-02.3(.7)-RFID
Optionales Netzteil	KT-02-PS
Standard Sperrarme	KT-02-AS
Anti Panik Faltarme mechanisch	KT-02-AA
Ein Benutzer Software (Gratis)	KT-02-SL01
Ein Benutzer Software mit visueller Bestätigung	KT-02-SL02

iDTRONIC GmbH
 Donnersbergweg 1
 67059 Ludwigshafen
 GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0
 Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9
 E-Mail: info@idtronic-secureaccess.de
 Web: idtronic-secureaccess.de

For further information & prices, please contact info@idtronic-secureaccess.de

Subject to alteration without prior notice
 ©2018 iDTRONIC GmbH