



## Drehkreuz TTD-08

### Anwendungen

- Fitnessstudios
- Stadien
- Wellnesscenter
- Themenparks
- Freizeitparks
- Verwaltungsgebäude

### Features

- Edelstahlgehäuse
- Integriertes LED Display
- Remote Panel
- IP 44
- Automat. Anti-Panik Faltarme
- Optional:
  - 2 RFID HF Leser (MIFARE®)

### RFID Option

- HF (ISO14443A)

### Beschreibung

Das Drehkreuz TTD-08 ist eine Outdoor- sowie Indoorversion unserer Drehkreuze. Dank der Schutzklasse IP 44 eignet sich das Drehkreuz perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von beispielsweise Fitnessstudios, Hallen- und Erlebnisbädern, Wellnessressorts, Freizeitparks oder andere Anwendungen im Außenbereich.

Sowohl das Gehäuse als auch die Sperrleisten des TTD-08 wurden aus rostfreiem Edelstahl angefertigt. Eine Besonderheit des TDD-08 sind die eindeutig und für jeden gut erkennbaren LED Anzeigen auf beiden oberen Seiten des Drehkreuzes. Sie geben sowohl die Durchgangsrichtung als auch den Durchgangstatus an. Ein voll beleuchtetes LED Display zeigt dem Kunden, wo er sich mit seiner Karte / Armband verifizieren muss. Zusätzlich sind die Seitenpfosten mit jeweils einem LED Pfeil versehen, die auch die Durchgangsrichtung anzeigen.

Das Drehkreuz ist mit einem Remote-Panel verbunden, mit dem die Steuerung auch vom Empfang aus erfolgen kann. Empfängt das Drehkreuz ein Notsignal oder wird das TTD-08 abgeschaltet, klappen die Anti-Panik Faltarme automatisch herunter und ist für die Evakuierung frei.

Ein großer Vorteil des Drehkreuzes liegt in der Innen- und Außenanwendung, die durch die Schutzklasse IP 44 gewährleistet wird und das TTD-08 damit vielseitig einsetzbar macht.

## Technische Daten

Spezifikation	
Abmessungen mit Sperrarmen	1016 x 1166 x 750 mm
Verpackung und Gewicht	1100 x 1320 x 400 mm (95kg)
Versorgungsgleichspannung	12 ± 1.2 VDC
Durchgangsfrequenz (Betriebsart Einzelpassage)	30 Personen/ min
Durchgangsfrequenz (Betriebsart Freipassage)	60 Personen/ min
Breite der Durchgangszone	560 mm
RFID	Optional: 2 HF RFID Leser (NXP MIFARE Ultralight, Classic 1K, 4K)
Gesteuerte Passagerichtungen	Bidirektional
Kommunikations-Interface	TCP/IP
Betriebstemperatur	von -20°C bis +55°C (mit Schutz) von -20°C bis +45°C (ohne Schutz)
Schutzklasse	IP44
Sperrarme	Automatische Anti-Panik Faltarme

## Bestellcodes

Versionen	Bestellcode
TTD-08 Drehkreuz mit Antipanik-Faltarmen	TTD-08A
Zubehör	Bestellcode
Eingebauter iDTRONIC RFID Leser	TTD-08A-RFID
Option: Netzteil	TTD-08A-PS

iDTRONIC GmbH  
Donnersbergweg 1  
67059 Ludwigshafen  
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0  
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9  
E-Mail: [info@idtronic-secureaccess.de](mailto:info@idtronic-secureaccess.de)  
Web: [idtronic-secureaccess.de](http://idtronic-secureaccess.de)

For further information & prices, please contact [info@idtronic-secureaccess.de](mailto:info@idtronic-secureaccess.de)

Subject to alteration without prior notice  
©2018 iDTRONIC GmbH