



Drehkreuz TTR-04

Anwendungsgebiete

- Fitnessstudios
- Hallen-Erlebnisbäder
- Wasserparks
- Wellness Resorts
- Freizeitparks
- Öffentlicher Personenverkehr

Features

- 5 Jahre Garantie
- LED-Anzeige
- Remote Panel
- Mechanische Entsperrung
- Optional:
- Anti-Panik Faltarme

RFID Options

- HF (ISO14443A)

Beschreibung

Der TTR-04.1 kann über das im Lieferumfang enthaltene Fernbedienungspanel oder eine Funkfernbedienung (optional) bedient und in die meisten Zutrittskontrollsysteme integriert werden.

Da die Drehkreuze sowohl im Impuls- als auch im Potentialsteuerungsmodus betrieben werden können, ist die Kompatibilität mit nahezu allen Zutrittskontrollsystemen gewährleistet.

Eine Betriebsart zum Verriegeln oder Öffnen des Drehkreuzes kann für jede Durchgangsrichtung unabhängig voneinander eingestellt werden. Das Drehkreuz wird mit eingebauten optischen Armdrehensensoren geliefert, um eine genaue Registrierung jedes Durchgangs durch das Drehkreuz sowie der Durchgangsrichtung zu gewährleisten.

Ein eingebauter hydraulischer Dämpfer macht den Betrieb des Drehkreuzes sanft und leise. Ein Schlüssel-Override ermöglicht es einem Bedientechniker, beide Richtungen des Drehkreuzes TTR-04.1 zu entriegeln, wenn es notwendig ist, ein Zutrittskontrollsystem zu übersteuern oder bei einem Notfall oder Stromausfall. Die mechanische Entriegelung ist serienmäßig im Drehkreuzgehäuse eingebaut und sorgt für eine freie Rotation der Schrankenarme.

Ein eigener Steuereingang "Feueralarm" ermöglicht den Anschluss einer Notentriegelung (z.B. Brandmeldezentrale, Notruftaste, etc.). Das Drehkreuz verfügt über Relasausgänge zum optionalen Anschluss eines Einbruchsmelders und einer Sirene sowie über Fernlichtanzeigen, die anzeigen, ob der Zutritt verweigert oder gewährt wird.

Das Drehkreuz kann mit Anti-Panik-Klapparmen geliefert werden, um den Durchgang in Notsituationen ohne Verwendung spezieller Schlüssel oder Werkzeuge zu räumen.

Technische Daten

Spezifikationen	
Betriebsspannung	12 V DC
Durchlassfähigkeit in der Regime des einmaliges Durchganges	30 Menschen/ min
Durchlassfähigkeit in der Regime des freien Durchganges	60 Menschen/ min
Die Breite der Zone des Durchganges	600 mm
Außenmaße	855×810×1050 mm
Arbeitstemperatur	von +1°C bis zu +50°C
IP Schutzart	IP41
MTBF-Wert	4 000 000 Durchgänge
Gehäuse	Stahl - Sandpapier Pulverbeschichtung

Bestellcodes

Version	Bestellcode
Drehkreuz TTR-4; Stahl - Sandpapier Pulverbeschichtung; beige	TTR-04R
Drehkreuz TTR-4; Stahl - Sandpapier Pulverbeschichtung Grau	TTR-04G
Drehkreuz TTR-4 ;Stahl - hochwertige Pulverbeschichtung und lackierte Oberfläche Farbe: „Starlit Night“ (Sternenklare Nacht)	TTR-04E
Zubehör	Bestellcode
Eingebauter iDTRONIC RFID Leser	TTR-04-RFID
Optional: Netzteil	TTR-04-PS
Anti-Panik Faltarme ; rostfreier Edelstahl	TTR-04-AA
Standard Sperrarme	TTR-04-AS

iDTRONIC GmbH
Donnersbergweg 1
67059 Ludwigshafen
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9
E-Mail: info@idtronic-secureaccess.de
Web: idtronic-secureaccess.de

For further information & prices, please contact info@idtronic-secureaccess.de

Subject to alteration without prior notice
©2018 iDTRONIC GmbH