



## Drehkreuz TTR-04CWR

### Anwendungen

- Fitnessstudios
- Zutrittskontrollen
- Wellnesscenter
- Freizeitparks
- Hallen-Erlebnisbäder

### Features

- Sandpapier pulverbeschichtetes Gehäuse
- Integriertes LED Display
- Faltarme: rostfreier Edelstahl
- 5 Jahre Garantie

### RFID Option

- HF (ISO14443A)

### Beschreibung

Ein Standard-Lieferumfang des TTR-04CW umfasst ein Gehäuse, eine Steuereinheit mit eingebautem Standby-Netzteil, eine Fernbedienung, ein eingebautes Thermocontrol-System und einen Satz Standard-Schrankenarme.

Um die Korrosionsbeständigkeit des Drehkreuzes zu verbessern, wird das Gehäuse mit einer 9-Mikron-Zinkschicht elektrochemisch verzinkt und anschließend mit einer Feinstruktur-Pulverbeschichtung versehen.

Der Betrieb des Drehkreuzes ist bei Temperaturen von  $-40^{\circ}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  erlaubt. Das eingebaute Thermocontrol-System hält die Temperatur im Drehkreuzgehäuse auf dem voreingestellten Niveau über  $0^{\circ}\text{C}$ , was den Einsatz des TTR-04CW bei Temperaturen unter  $0^{\circ}\text{C}$  ermöglicht.

Die im Steuergerät eingebaute Notstromversorgung ist mit einer Blei-Säure-Batterie ausgestattet, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Drehkreuzes für 4 Stunden oder 1000 Durchgänge bei Stromausfall aufrechtzuerhalten. Sobald die Hauptstromversorgung wiederhergestellt ist, wird die Batterie automatisch wieder aufgeladen.

## Technische Daten

| Spezifikation                                  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Abmessungen mit Sperrarmen                     | 855×810×1050 mm                  |
| Verpackung und Gewicht                         | 1100 x 1320 x 400 mm (95kg)      |
| Betriebsspannung                               | 12 V DC                          |
| Durchgangsfrequenz (Betriebsart Einzelpassage) | 30 Personen/ min                 |
| Durchgangsfrequenz (Betriebsart Freipassage)   | 60 Personen/ min                 |
| Breite der Durchgangszone                      | 600 mm                           |
| Betriebstemperatur                             | von +1°C bis +50°C               |
| Schutzklasse                                   | IP42                             |
| Sperrarme                                      | Automatische Anti-Panik Faltarme |
| Mittlere Lebenszeit                            | 8 Jahre                          |

## Bestellcode

| Versionen                                 | Bestellcode    |
|---|----------------|
| TTR-04CWR Drehkreuz                       | TTR-04CWR      |
| Zubehör                                   | Bestellcode    |
| Eingebauter iDTRONIC RFID Leser           | TTR-04CWR-RFID |
| Optionale mechanische Anti-Panik Faltarme | TTR-04CWR-AA   |
| Option: Netzteil                          | TTR-04CWR-PS   |

iDTRONIC GmbH  
Ludwig-Reichling-Straße 4  
67059 Ludwigshafen  
GERMANY

Phone +49 (0) 621 66 90 09 4-0  
Fax +49 (0) 621 66 90 09 4-9  
E-Mail: [info@idtronic-secureaccess.de](mailto:info@idtronic-secureaccess.de)  
Web: [idtronic-secureaccess.de](http://idtronic-secureaccess.de)

For further information & prices, please contact [info@idtronic-secureaccess.de](mailto:info@idtronic-secureaccess.de)

Subject to alteration without prior notice  
©2018 iDTRONIC GmbH